F&B Divos 90

VM34

Puskuroitu pesuaine kaikille kalvotyypeille

Kuvaus tuotteesta

Divos 90 nestemäinen kalvosuodattimien pesuaine kaikille kalvotyypeille ilman pinta-aktiivisia aineita. Divos 90 on puskuroitu, vähävaahtoinen, alkalinen, nestemäinen pesukemikaali RO-, NF-, UF- ja RO-kalvoille. Divos 90 on miedosti alkalinen nestemäinen pesukemikaali, joka soveltuu käytettäväksi kaikissa veden kovuuksissa. Divos 90:tä käytetään juoma- ja elintarviketeollisuuden suodattimissa. Divos 90:tä voidaan myös käyttää meijeri- ja munaprosesseissa. Divos 90:tä voidaan myös käyttää yhdessä Divos entsyymien kanssa.

Ominaisuudet

- Divos 90 on testattu ja hyväksytty kaikille RO-, NF-, UF- ja MF kalvotyypeille.
- Divos 90 irrottaa tehokkaasti orgaanista ja epäorgaanista likaa elintarvike- ja juomateollisuuden RO-, NF-, UF- ja MF -kalvoilta.
- Divos 90:tä voidaan käyttää RO-, NF- ja UF-prosesseissa joko yksinään tai yhdessä Divos 80-2 tai Divos 80-6 -tuotteiden kanssa tehostamaan valkuaisen irrottamista miedoissa olosuhteissa. Näin saadaan maksimoitua membraanien elinikä.
- Divos 90:tä voidaan käyttää RO-, NF- ja UF-prosesseissa joko yksinään tai yhdessä Divos ADD1 ja ADD3 –tuotteiden kanssa lisämään vedenläpäisyä ja pesutehoa.
- Divos 90:tä on turvallista käyttää pH herkkien RO- ja klooria sietämättömien kalvojen pesuun.

Edut

- Parantaa pesutehoa ja kohentaa näin tuotantokapasiteettia ja lopputuotteen laatua.
- Erittäin monikäyttöinen tuote jota voidaan käyttää yhdessä Divos 80-2:n tai Divos 80-6:n kanssa parantamaan valkuaisen poistoa, pesutehoa ja tuotantokapasiteettia.
- Voidaan käyttää juoma- ja elintarviketeollisuuden sovelluksissa huonosti äärimmäisiä pH-arvoja sietäville RO kalvoille kun orgaaninen ja epäorgaaninen lika aiheuttaa ongelmia. Tämä parantaa vesivuovirtauksia ja optimoi tuotantokapasiteettia.
- Soveltuu käytettäväksi ruostumattomalla teräksellä.

Käyttöohje

Divos 90:tä käytetään 0,5-2,0 painoprosentin liuoksina (0,4-1,5 tilavuusprosenttia) 20-50°C lämpötilassa kalvotyypin ja lian mukaan. Käyttörajoja voidaan ylittää Divos sovellusasiantuntijan suositusten mukaisesti määrätyille prosesseille.
Divos 90:tä voidaan käyttää yhdessä muiden Divos-tuotteiden kanssa. Suositeltavat tuoteyhdistelmät saat sovellusasiantuntijoiltamme.
Divos 90 -käyttöliuosten lämpötila ja pH määräytyvät kalvojen lämpötilan ja pH:n sietoisuudesta.
Divos 90 -liuokset on huuhdeltava huolellisesti kaikilta elintarvike- ja juomakosketuspinnoilta.

F&B Divos 90

VM34

Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Kirkas, väritön neste
pH (1-prosenttinen liuos, 20°C)	10.6
Ominaispaino 20°C lämpötilassa	1.32
Kemiallinen hapenkulutus (COD)	89 gO_2/kg
Typpipitoisuus (N)	9.1 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	16,4 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta

Yhteensopivuus

Kalvotyyppi lämmön- ja pH:n kestokykyineen on aina tarkistettava kalvo- tai laitevalmistajalta.

Testausmenetelmä

Testausmenetelmä on saatavilla pyydettäessä.

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

©2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P98592 en 12/19