



F&B EnduroEco

VE9

Erittäin hyvin pinnoilla pysyvä hapan vaahtopesuaine

Kuvaus tuotteesta

EnduroEco on elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden päivittäiseen ja jaksoittaiseen happopesuun kehitetty vaahtopesuaine..

Ominaisuudet

- EnduroEco on nestemäinen, erittäin hyvin pinnoilla pysyvä hapan pesuaine, joka on kehitetty elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden pintojen pesuun pintojen pesuun. EnduroEcon erityisominaisuudet perustuvat tiksotrooppivaaho-teknoologiaan. EnduroEco tarttuu puhdistettavalle pystypinnalle ja pysyy siinä pitkään.
- EnduroEcoa suositellaan pinnoille kuivuneen valkuaislian ja veden kovuudesta aiheutuneiden kivettymien poistoon.
- EnduroEcon levitys ja näkyvyys puhdistettavilla pinnoilla vastaavat perinteisten vaahtopesuaineiden ominaisuuksia. Pitkän vaikutusajan ja hyvän puhdistustehonsa ansiosta EnduroEcon ominaisuudet ovat verrattavissa geelipesuaineiden ominaisuuksiin. EnduroEco huuhtoutuu helposti ja sen muodostama vahto hajoaa murto-osassa perinteisten vaahtopesuaineiden vaatimasta ajasta.
- EnduroEco perustuu ainutlaatuiseseen EnduroPower-teknoologiaan joka ei sisällä kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä.

Edut

- Pitkä vaikutusaika.
- Irrottaa tehokkaasti pinttynyttä valkuaislikaa ja veden kovuudesta aiheutuvaa kivettyymiä.
- Voidaan levittää kuumille pinnoille.
- Huuhtoutuu helposti ja vahto hajoaa nopeasti; vähentää työmäärää, säästää aikaa ja pienentää veden kulutusta sekä jäteveden määrää.
- Huuhtoutuu helposti ja huuhtelujälkiä jättämättä.


Käyttöohje

EnduroEco-käyttöliuoksen suositeltava väkevyys vaihtelee 2-10 prosenttiin välillä kohteen likaisuuden ja likatyyppin mukaan. EnduroPower-sarjan tuotteita voidaan vaahdottaa kaikilla Diverseyn vaahtopesulaitteilla.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	Kirkas, vaalean keltainen neste
pH (1-prosenttinen liuos, 20°C)	2
Ominaispaino 20°C	1.2
Kemiallinen hapen kulutus (COD)	330 gO ₂ /kg
Typpipitoisuus (N)	2.7 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	107.4 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyyppillisiä normaaliuotannossa, eikä niitä tule käyttää spesifikaatioina.





F&B EnduroEco

VE9

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

EnduroEcoa voidaan pitoisuus- ja lämpötilasuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla pinnoilla, myös alumiini- ja muilla kevytmetallipinnoilla. Pinnat on huuhdeltava huolellisesti käytön jälkeen (tunnin sisällä). Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Testausmenetelmä

Reagenssit:	0.1N natriumhydroksidi Fenoliftaleiini-indikaattori
Menetelmä:	10ml:n näytteeseen lisätään 2-3 tippaa indikaattoria. Titraataan natriumhydroksidilla, kunnes liuos muuttuu värittömästä punaiseksi.
Laskut:	EnduroEco, painoprosentti = $\text{kulutus ml} \times 0.15$ EnduroEco, tilavuusprosentti = $\text{kulutus} \times 0.124$

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.